

DELPHIN Oxi Schockgranulat

Schnell wirkendes Oxidationsmittel

Beschreibung

Lieferform: Granulat

Zur Schockbehandlung

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6.

Dosierung

Zur Schockbehandlung: ca. 150 - 200 g je 10 m³ Beckenwasser.

Zugabe

Regulieren Sie den pH-Wert zwischen 7,0 - 7,6.

Granulat erst im Eimer mit Wasser auflösen! Dann entlang des Beckenrandes langsam ins Wasser eingießen!

Zu beachten

Nach jeder Zugabe des Produktes ins Beckenwasser sollte zur vollständigen Durchmischung die Umwälzanlage so lange eingeschaltet bleiben, bis das gesamte Wasservolumen des Schwimmbeckens umgewälzt ist.

Festes Produkt darf in kunststoffausgekleideten oder gestrichenen Becken nicht direkt mit der Wandung / Boden in Berührung kommen, da es zu Entfärbungen führen kann.

Sicherheitshinweise

Niemals mit anderen Chemikalien mischen! Beim Mischen mit anderen Chlorierungsmitteln können heftige Reaktionen und Explosionen auftreten!

Das Produkt ist ausschließlich für den beschriebenen Anwendungszweck zu verwenden. Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung und Transport

Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, stehend und verschlossen im Originalgebinde, kühl und sonnengeschützt transportieren und lagern. Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten!

Art.-Nr. 05137
(Gültig für alle verfügbaren Gebindegrößen)
Stand: 03.2019

Chemoform AG | Heinrich-Otto-Str. 28 | 73240 Wendlingen | GERMANY
Telefon +49 (7024) 40 48-0 | Telefax +49 (7024) 40 48-2800 | www.delphin-wasserpflege.de